

• 产品内容以实物为准，本资料内容仅供参考 •
• 产品规格如有变化，恕不另行通知，谨以最新技术资料及检验结果为准 •



山东兽用医疗器械有限公司
Shandong Veterinary Medical Equipment Co., Ltd

电话：0537 - 4684567

地址：山东省曲阜市时庄街道圣时路 39 号



产品手册

Product Manual

2026版

山东兽用医疗器械有限公司
Shandong Veterinary Medical Equipment Co., Ltd

COMPANY PROFILE

企业简介

山东兽用医疗器械有限公司，是一家集研发、设计、生产、销售于一体的宠物医疗设备综合型企业。

公司深耕宠物医疗设备行业二十余载，主营产品覆盖宠物 ICU、手术台、住院笼、不锈钢笼、寄养笼、处置台及宠物美容设备等全品类器械。依托先进的生产设备与完善的研发团队，可专业定制各类非标及特殊规格宠物医疗制品，能为宠物医院、美容店、养殖厂、训练基地、教学基地等多元场景，提供高品质的器械产品与专业化的配套解决方案。公司凭借过硬的产品品质与贴心的服务，已收获市场与客户的广泛认可。

公司诚盼与更多合作伙伴携手，建立长期稳定的战略合作关系，为宠物医疗行业进步与社会发展贡献力量。

Shandong Veterinary Medical Equipment Co., Ltd. is a comprehensive enterprise integrating the design, production and sales of pet medical equipment, with over 20 years of industry experience. We offer a full range of products (including pet ICU, operating tables and various cages) as well as custom non-standard items, and deliver high-quality solutions for diverse pet-related venues. Having gained wide recognition from clients, we look forward to establishing long-term strategic cooperation with partners worldwide.

”



常规犬笼

- 规格：1220×700×1575mm
- 常规不锈钢犬笼是一款专为家庭养犬、宠物医院、动物收容所及训练中心设计的标准化犬类饲养设备，采用高强度 304 不锈钢材质，结合人性化结构设计，兼顾安全性、耐用性与易清洁性，为犬只提供舒适的生活空间，同时便于主人或医护人员高效管理。



干式犬笼

规格：1220×700×1575mm



不锈钢五位寄养笼

规格：1500×700×1575mm



不锈钢六位寄养笼

规格：1830×700×1575mm



红外保温养舱笼

- 规格：1220×700×1815mm
- 宠物红外保温氧舱笼是一款专为术后康复、新生幼宠保暖及老年病患宠物设计的多功能护理设备，集成红外恒温系统、医用级供氧模块及空气净化功能，通过科学环境调控，为动物提供安全、舒适的恢复空间，广泛应用于宠物医院、兽医诊所及高端家庭宠物护理场景。



五位红外保温笼
规格：1500×700×1815mm



六位红外保温笼
规格：1830×700×1815mm



红外保温氧舱猫笼
规格：1220×700×1815mm



常规猫笼

- 规格：1220×700×1575mm
- 常规不锈钢猫笼是一款专为家庭养猫、宠物医院、猫舍及动物收容所等机构设计的基础型猫咪饲养设备，采用高强度 304 不锈钢材质与人性化结构，兼顾安全性、通风性与易清洁性，为猫咪提供舒适的生活空间，同时满足人员对便捷管理的需求。



三层猫笼
规格：900×550×1830mm



两位豪华猫笼
规格：1000×650×1765mm



四位豪华猫笼
规格：1500×650×1765mm



V 型动物手术台

- 规格：1400×650×760-1060mm
- 产品特点：V 型手术床是一种专门设计的医疗手术设备，用于在手术过程中支撑和固定动物，以确保手术的顺利进行。这种手术床通常呈现 V 形状，以适应动物的身体结构，并提供适当的接入点以便进行手术操作。



恒温双向倾斜手术台
规格：1500×600×760-1060mm



C 型臂手术台
规格：1500×600×750-1050mm



交叉 V 型手术台
规格：1400×650×450-1050mm



解剖台
规格：2000×700×1000mm



多功能解剖台
规格：2400×1000×850mm



大型手术床
规格：2000×800×800mm



标准手术台

规格：1200×600×450-1050mm
(含把手长 1350)



大号交叉手术台

规格：1400×670×450-1050mm



单侧倾斜手术台

规格：1200×600×450-1050mm



恒温交叉手术台

规格：1400×670×450-1050mm



常规液压手术台

规格：1200×600×450-1050mm
(含把手长 1350)



大号液压手术台

规格：1400×670×450-1050mm



多功能处置台

- 规格：常规款 1200×600×880mm
大号款 1400×600×880mm
- 产品特点：多功能宠物处置台采用全圆角制作不会有死角，清理卫生比较方便，漏水采用不锈钢滤毛落水不会堵塞，配有不锈钢可抽拉式水龙头，两种出水方式便于使用，可以远近距离清洗，柜内抽屉滑轨采用不锈钢加厚导轨。



木架处置台

规格：常规款 1200×600×880mm
大号款 1400×600×880mm



木架干式处置台

规格：常规款 1200×600×880mm
大号款 1400×600×880mm



处置台台面

规格：常规款 1200×600×200mm
大号款 1400×600×200mm



V 型四缸升降牛马手术床

- 规格：3700×1500×≥870mm
- 专为牛、马类大型动物设计的兽用手术台，承重力强，主体自含式动力单元，带电动控制液压阀，配有集成式操作面板、万向移动轮，操作简便，主体采用优质 304 不锈钢制作，台面可 V 型开合调节，上下升降，便于术中快速调整体位。



不锈钢升降 B 超台

规格：1300×600×450-1000mm



升降 B 超台

规格：1300×600×450-1000mm



立柱带称诊疗台

规格：900×500×800mm



移门洗澡池

规格：1300×740×1300mm



电动升降洗澡池

- 规格：常规款 1200×670×670 -1335mm
大号款 1300×740×670 -1335mm
- 产品特点：升降洗澡池是专为中大型犬、猫等宠物设计的专业洗护设备，广泛应用于宠物医院、宠物美容店等场所，提升宠物洗澡的安全性、操作便捷性及卫生标准，促进宠物的健康和舒适。



无门洗澡池

规格：1300×740×1300mm



无门升降洗澡池

规格：1200×740×1610mm



不锈钢喷塑洗澡池

规格：1200×600×1300mm



带吹水机洗澡池

规格：1200*600*1300mm



圆角电动美容桌

- 规格：1240×640×320 -1000mm
- 产品特点：宠物电动美容桌采用电动升降，高度任意调节，防滑桌面，干净不粘毛，龙门架固定等特点，生活中它就是宠物专用护理台，把洗澡、美容、护理、体检、上药这些麻烦事，变得安全、干净、省力，大幅提升养宠体验。
- 颜色：黑色、全黑、粉色



直角宠物电动美容桌

规格：1280×640×320-1000mm
颜色：黑色、全黑、粉色



电源款宠物电动美容桌

规格：1240×640×320 -1000mm
颜色：黑色、全黑、粉色



不锈钢宠物电动美容桌

规格：1240×640×320 -1000mm



圆形气动美容桌

规格：600×720 -1150mm
颜色：黑色、全黑、粉色



方形气动美容桌

规格：600×450×720 -1150mm
颜色：黑色、全黑、粉色



折叠美容桌

规格：小号 810 ×520×720mm
中号 950×520×720mm
大号 1100×600×720mm

吊式 LED 无影灯

■ 规格: LED-700+500

照度 (可调) 40,000-180,000Lux 30,000-160,000Lux

灯泡数量 80 颗 / 48 颗

灯泡平均寿命 $\geq 80,000\text{h}$ / $\geq 80,000\text{h}$

色温 (可调) 3700K ~ 5000K / 3700K ~ 5000K

显示指数 (可调) 95

聚焦深度 50-180cm 50-180cm

光斑直径 160-280mm / 160-280mm

亮度调节 1%-100% / 1%-100%

安装高度: 2700-3000mm



壁挂式 LED 花瓣 5



吊式 LED 花瓣 5+3



吊式 LED-500

移动式 LED-700

照度 (Lux) 60000-180000x

灯泡数量 80 颗

色温 3500-6700K 可调 / 3500-6700K 可调

显色指数 ≥ 85

光斑直径 150-350mm

术者头部升温 $\leq 1^{\circ}\text{C}$

电源电压 220V/50Hz



移动式五孔

照度 (可调) 100000-180000Lux

灯泡数量 30 颗

灯泡平均寿命 $\geq 30000\text{h}$

色温 $4800 \pm 300\text{K}$

显色指数 ≥ 90

光柱深度 $\geq 500\text{mm}$

光斑直径 160-220mm

术者头部升温 $< 1^{\circ}\text{C}$

电源电压 220V/50Hz



双臂吊桥

- 机械外科吊塔是现代手术室常用的一种新型实用的医疗辅助设备, 其结构紧凑, 设计合理, 能在一定直径范围内旋转 340 度, 可根据医护人员要求, 轻松移动和锁定塔体位置。必备的医用气体、吸引、强弱电、网络输出终端集中在平台功能箱上, 平台可承载一定重量的医疗仪器, 是医护人员理想的医气、电源、仪器平台工作站。
- 主要优点: 安全、可靠; 平衡式设计保证设备平台的水平, 保证设备的安全; 有效地运作; 坚实的设计制造与可使用标准消毒剂清洗的复合材料表面, 可杜绝污医院现代化手术室必不可少的供气医疗设备, 主要用于手术室供氧、吸引、压缩空气、氮气等医用气体的终端转接。产品的染。



单臂吊桥



单臂吊塔



双臂吊塔